

HORSIN Résidentiel

Applications

- ▶ Particuliers
- ▶ Maison de retraites
- ▶ Foyers
- ▶ Associations d'aide aux personnes

Le transmetteur de Télé Assistance pour appeler un proche

L'assistance 24H/24 pour un maximum d'autonomie

Le produit Horsin est destiné à la protection et à l'assistance des personnes âgées et/ou malades.

Sous forme d'un boîtier transmetteur relié uniquement à la prise téléphonique, le produit Horsin permet d'appeler et de dialoguer avec un proche (voisin, famille...).

Ces appels sont déclenchés par pression sur le bracelet radio porté en permanence par le propriétaire de Horsin. L'appel aboutit ensuite sans aucune manipulation vers le numéro de téléphone de la personne chargée de la surveillance.

Horsin améliore la vie au quotidien des personnes dépendantes en leur offrant un maximum d'autonomie et sécurise aussi bien l'utilisateur que la famille.

Des produits au service des particuliers comme des professionnels

Afin de satisfaire au mieux ses clients, HORIZON TELECOM accompagne les professionnels depuis la rédaction du cahier des charges jusqu'à l'intégration. Nos produits sont développés dans notre bureau d'études et fabriqués dans nos ateliers avec la plus grande rigueur.



HORSIN Résidentiel

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Transmetteur

Dimensions : format livre de poche
168 x 102 x 45 mm.

Fixation : Posé ou suspendu

Alimentation : Par le réseau
téléphonique commuté, ni pile ni batterie

Programmation : A distance, à l'aide d'un
poste téléphonique ou d'un portable
GSM

Exploitation : Mode mains-libres full
duplex côté HORSIN

Alarme : L'alarme est prioritaire par
coupure automatique du poste connecté
à Horsin. Le transmetteur dispose d'une
liste de 4 numéros d'appels.

Fréquence : 868,3 MHz

Température de fonctionnement :
De +5°C à +40°C (utilisation en intérieur
sec)

Émetteur Radio

Dimensions : 45x42x14 mm, boîtier
étanche IP54

Fixation : Bracelet ou clip pendentif

Alimentation : Pile remplaçable de type
CR2032 3V au dioxyde de manganèse

Fréquence : 868,3 MHz

Autonomie : 2 ans (une sollicitation par
jour)

Portée radio : 80 m en champ libre entre
le transmetteur et l'émetteur

Informations complémentaires

Le transmetteur et l'émetteur radio sont conformes à la
directive R&TTE 1999/5/CE



FABRIQUE EN FRANCE